

PL

Kraty harmonijkowe VertiFlex to systemy zamykające stosowane do zabezpieczania i oddzielania pomieszczeń handlowych, kiosków, barów, recepcji, okienek oraz innych wnętrz użyteczności publicznej znajdujących się m.in. na lotniskach, galeriach handlowych, szpitalach, hotelach. Są zbudowane z profili aluminiowych z panelami wypełnionymi lexanem, szkłem, arkuszami stali perforowanej lub pełnej. Są otwierane i zamykane ręcznie, dzięki czemu nie potrzebują doprowadzania instalacji elektrycznej ani konserwacji napędów w okresie użytkowania. Mogą być z łatwością obsługiwane przez jedną osobę.

Kratami VertiFlex można zamykać obszary do 60 m. długości, dopasowując jednocześnie ich konstrukcję do różnych krawędzi i krzywizn, w tym dowolnych łuków. Zależnie od potrzeb i uwarunkowań technicznych, kraty harmonijkowe mogą występować w różnych typach.

Typ PST15 – panele wypełniane stalową blachą perforowaną

Charakterystyka: PST15 –
9,3 kg/m²

Przezierność - 35 %

Stosowany gdy wymagane jest szczególne zabezpieczenie z jednoczesnym swobodnym przepływem powietrza. Przezierność wynosi 35%. Sprawdza się również tam, gdzie wysokość zamknięcia przekracza 4000 mm. Pozwala wówczas zredukować ciężkość kraty i zapobiec ewentualnemu pęknięciu szkła.

